

Installationskablär

XPJ-HF C PRO 500V

Afumex®


Tuletundlikkus

EVS-EN 60332-3 - Tule vertikaalne levik
kimpdena paigaldatud juhtmete või
kaablite ulatuses
EVS-EN 60332-1-2

Tunnistused

CE - Vastavusdeklaratsioon.

Standard

EVS 720
EVS EN 50363-8
EVS-EN 50525-1
EVS-EN 60228
HD 60364-5-52
EVS-EN 50267-2-2
EVS-EN 50268-2
EVS-EN 50575:2014

Paigalduskaablid
Halogeenivabad termoplastilised mantlikompaundid
Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U).
Kaablite sooned

Põlevate kaablite gaaside happesus
Põlevate kaablite suitsutihedus

Konstruksioon

Kaabli kuju

Ümar

Juhtide ja varjestuse ristlõige [mm ²]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
2x1,5	100	Coil	4741532031105	20235956
2x1,5	2000	K7		20235960
2x2,5	100	Coil		20235958
2x2,5	2000	K7		20235962
3x1,5	100	Coil	4741532031235	20235957
3x1,5	2000	K7		20235961
3x2,5	100	Coil		20235959
3x2,5	2000	K8		20235963
3G1,5	100	Coil		20235964
3G1,5	100	Coil	4741532031211	20235965
3G1,5	500	KE S500	4741532031297	20235969
3G1,5	1000	K6	4741532031228	20235970
3G2,5	100	Coil	4741532031242	20235967
3G2,5	500	K6	4741532031310	20235971

Juhtide ja varjestuse ristlõike [mm2]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/CTIN number	SAP kood
3G2,5	1000	K6	4741532031259	20235972
4G1,5	100	Coil	4741532031419	20235966
4G1,5	500	K6	4741532031402	20235973
4G1,5	1000	K6	4741532031426	20235974
4G2,5	100	Coil	4741532031440	20235968
4G2,5	1000	K6	4741532031457	20235975
5G1,5	100	Coil	4741532031617	20235976
5G1,5	500	K6	4741532031631	20235979
5G2,5	50	Coil		20235977
5G2,5	100	Coil	4741532031662	20235978
5G2,5	500	K6	4741532031716	20235980
5G2,5	750	K7	4741532031655	20235981

Juhtmete arv ja ristlõike pindala [mm2]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Vähim lubatud painderaadius lõplikul paigaldusel [m]	Väikseim lubatud painderaadius paigaldusel [m]	Takistus [Ω/km]
2x1,5	7,53	89	25	40	12,1
2x2,5	8,45	121	30	45	7,41
3G1,5	7,83	102	25	40	12,1
3G2,5	8,76	141	30	45	7,41
3x1,5	7,83	102	25	40	12,1
3x2,5	8,76	141	30	45	7,41
4G1,5	8,57	124	30	45	12,1
4G2,5	9,50	170	30	50	7,41
5G1,5	9,21	148	30	50	12,1
5G2,5	10,34	210	35	55	7,41